



TOA 2 trong 1 được cấu tạo chủ yếu từ nhựa Acrylic một thành phần với sự kết hợp của sơn lót và sơn phủ trong cùng một sản phẩm. Đây là loại sơn an toàn cho sức khỏe với các đặc tính nổi bật: bám dính tuyệt hảo trên nhiều bề mặt, khô nhanh, màng phim cứng chắc, không sử dụng crom, chì và thủy ngân.

Với sự ứng dụng tính năng kép của lớp sơn lót và sơn phủ trong cùng một sản phẩm, TOA 2 trong 1 sẽ mang đến người tiêu dùng những trải nghiệm hoàn toàn mới qua việc bảo vệ và tô điểm những bề mặt inox, sắt, thép mạ kẽm, kính,... Sản phẩm có thể sử dụng cả cho nội thất và ngoại thất.



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần: chất tạo màng (40% - 60%), bột khoáng (20% - 30%), dung môi (25% - 35%), phụ gia (2% - 5%)	
Tỉ lệ pha loãng (theo khối lượng): 0% - 10% (cọ, ru lô), 40% - 60% (súng phun)	Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút
Định mức tiêu hao lý thuyết (m <sup>2</sup> /lít/lớp): 9 - 11,5	Thời gian sơn lớp kế tiếp: sau 1 giờ
Dung môi pha loãng: TOA Thinner #74N	Dụng cụ thi công: cọ, ru lô, súng phun

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

	BỀ MẶT MỚI	BỀ MẶT CŨ
<b>Bước 1</b> Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải khô, sạch, không bị rỉ sét, không dính các tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp hay các tạp chất khác.	Loại bỏ lớp sơn cũ và làm sạch bề mặt bằng giấy nhám thích hợp.
<b>Bước 2</b> Sơn phủ	Phủ hoàn thiện bằng 2 - 3 lớp TOA 2 trong 1	

### CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP. Dĩ An, Bình Dương

ĐT: (0274) 3775 678

[www.toagroup.com.vn](http://www.toagroup.com.vn)

[TOA Paint Viet Nam](#)



Web



Facebook



Youtube



Zalo



# TOA 2 TRONG 1 SƠN TRÊN KIM LOẠI MẠ KẼM, SẮT, INOX

SƠN LÓT & SƠN PHỦ TRONG 1

MÀNG SƠN CỨNG CHẮC

BĂM DÍNH TỐT

KHÔ NHANH





# TOA 2 TRONG 1 SƠN TRÊN KIM LOẠI MẠ KẼM, SẮT, INOX

BỘ SƯ TẬP MÀU SẮC  
CHO BỀ MẶT KIM LOẠI MẠ KẼM, SẮT, INOX



00120	* 00000	00124	00189
00125	00601	00192	00191
00620	00631	* XF911	* XF910
00618	00642	00111	00999
00614	00671	00222	00888

* 00335	00112
* 00336	00115
00720	* 00445
00721	00273
* XF350	00232

Các màu đặc biệt được đánh dấu: \*

Các màu trên bảng hướng dẫn này gắn với màu sơn thực tế trong mức kỹ thuật cho phép